

Sanitärreiniger

CODEX PURE SPA

Milder Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung in Bad und Küche

ANWENDUNGSBEREICHE

codex Pure Spa ist ein schonender und dennoch kräftiger Sanitärreiniger auf Säurebasis zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen im Küchen und Sanitärbereich wie Bad, Dusche, WC Sanitärkeramik bei privater oder gewerblicher Nutzung.

Durch seine spezielle Formulierung löst codex Pure Spa sehr wirkungsvoll hartnäckige Kalkablagerungen, Schmutz, Seifenreste, Urinstein und hinterlässt ein strahlendes Ergebnis mit angenehm duftender Frische. Die regelmäßige Anwendung verhindert weiteren Kalkaufbau und schont die Materialien.

codex Pure Spa enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe und ist dadurch sehr schonend zu Armaturen, Fugen, Beschichtungen, Acrylwannen etc.

GEEIGNET FÜR

- ▶ Fliesenbeläge
- ▶ Feinsteinzeug
- ▶ Sanitärreinbauteile wie z. B. Waschbecken und Toiletten
- ▶ Chromarmaturen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Tensidfrei
- ▶ Hohe Reinigungswirkung
- ▶ Mild und kraftvoll
- ▶ Entfernt mühelos Kalk, Urinstein
- ▶ Für säurebeständige Oberflächen
- ▶ pH-Wert: 1,8

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Flasche mit Sprühkopf
Gebindegröße	0,5 Liter
Lagerfähigkeit	36 Monate
Farbe	transparent
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
pH-Wert	ca. 1,8

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe sind aufgrund der Unterschiedlichkeit immer auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen und ggf. vor Beginn der Arbeiten immer eine kleine Probefläche an unauffälliger Stelle anlegen. Bodenbeläge gründlich abkehren und lose aufliegenden Schmutz entfernen.

Die Reinigungshinweise der Belagshersteller sind zu beachten.

Schützen Sie ggf. anschließende Oberflächen/Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben vor unbeabsichtigtem Kontakt mit der Reinigungslösung.

VERARBEITUNG

Zementfugen sind vor der Anwendung gut vorzunässen. codex Pure Spa gleichmäßig auf die Fläche sprühen. Nach kurzer Einwirkzeit von 5 bis 10 Minuten die Fläche mit dem codex Powerpad oder einem Schwamm reinigen. Mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei extremen Kalkverschmutzungen, Vorgang wiederholen ggf. Einwirkzeit erhöhen.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Kühl, trocken und frostfrei lagern und vor starken Temperaturschwankungen schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Reiniger nicht eintrocknen lassen!
- ▶ Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 25 °C verarbeiten.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (15 – 25 °C). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Vor der flächigen Anwendung ist eine Probefläche an unauffälliger Stelle anzulegen.
- ▶ Die Konzentration des Reinigers ist dem Grad der Verschmutzungen anzupassen, und ist ggf. zu verdünnen.
- ▶ Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit zum Belagsmaterial (speziell bei Naturwerksteinen) zu prüfen.
- ▶ Je nach Reiniger sind empfindlichen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffen, Lacken und eloxierten Flächen ggf. durch Abdecken oder Abkleben zu schützen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

ACHTUNG. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren- /Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Kleinere Mengen können mit Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere Mengen und Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.